



AP 0520 S er en grafisk bredbaneprofil som gennem årene har cementeret sig som én af vores mest populære skinner. AP 0521 profilen er identisk med AP 0520 S, men leveres med forborede huller til direkte montering uden brug af beslag. AP 0520 S er udført i mindst 75% genanvendt forbrugeraluminium og ekstruderet udelukkende ved brug af vedvarende energi, hvilket gør at den bærer vores SUSTAIN™ mærkning.

KOLLEKTIONSFARVER



Hvid



Super Silver



Sort



Guld
(ano.)



Bronze
(ano.)

Pulverlakering og vådlakering i alle RAL og standard NCS farver muligt mod tillæg.

MATERIALE



Denne profil er udført i min. 75% genanvendt aluminium fra forbrugeraffald. Ved at blande det genanvendte aluminium med konventionelt aluminium bevarer vi aluminiumets holdbarhed og fleksibilitet.

OPHAV



Ekstrudering
Sverige



Lakering
Danmark



Forarbejdning
Danmark

1:1 tegning



EGNET TIL



Loft-
montering



Væg-
montering



Loftstøtter



Bukning



Velaning



Indbygning

SPECIFIKATIONER

Materiale:

Hydro CIRCAL® 75R aluminium

Betjening:

Håndtræk & anoretæk

Udv. dimensioner:

15,00 mm x 10,00 mm

Sporbredde:

6,0 mm

Længde:

6000 mm


Maks. vægt:

Op til 9 kg (se sep. tabel)

Bukkeradius:

Min. 10 (anbefalet)

BÆREEVNE



Den anbefalede maks. vægt afhænger af mange faktorer. Se mere på side 296.