

Wooly

Wooly væves af genbrugsuld. Det kan være tiloversblevet materiale fra konfektionsfremstilling eller andre uldprodukter der genanvendes. Hvert produceret kilo af ren ny uld genererer 9 kg kuldioxid. At procesere 1 kilo genanvendt uld genererer bare 0,5 kg kuldioxid. Positiv miljøpåvirkning takket være mindre vandforbrug, energi og lavere CO2-påvirkning.

Anvendelsesområde:

Dekoration, Kontraktmarkedet , Gardin/forhæng, Polstring, hjemmemiljø, Sengetæppe

Bredde:	150 cm ±2 cm	Sømskrid, islæt:	3,5 mm (ISO 13936-2)
Indhold:	70% Genanvendt uld, 25% Polyamid, 5% Andre fibre	Trækstyrke trend:	511 N
Vægt (g/m ²):	400	Trækstyrke islæt:	301,4 N
Rullelængde (m):	40	Rivstyrke, trend:	43 N
Typ:	Garnfarvet	Rivstyrke, islæt:	28,9 N
GRS certifikat:	CU1049784GRS-2023-00050154	Lydabsorbering:	Klass C, αw 0,70 (ISO 354)
Brandklasse:	BS 5852-1 Source 0 & 1, Cal TB 117, EN 1021-1 & 2, EN 13773	Dimentionsændring islæt:	- 1,14 %
Martindale:	150000 (ISO 12947-2)	Dimentionsændring trend:	- 0,67 %
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Farveægthed ved vand:	ISO 105-E16
Tørgnidning:	5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Vådgnidning:	4-5 (ISO 105-X12)	Farveægthed mod sved:	ISO 105-E04
Lysægthed:	6 (ISO 105-B02)	Afsmidning, multifibre:	4
Sømskrid, trend:	2,8 mm (ISO 13936-2)	Farveændring:	4-5
		Farveægthed mod vand:	4-5 (ISO 105-E01)

Vores uldkollektioner Wooly, Wooly Wide, Margrethe og Lillehammer er fremstillet uden gennemgå en vandkrævende farvningsproces. Farverne er sorteret og mixet for at komme frem til den endelige farve. Derfor kan der forekomme afvigelse fra prøve til endeligt produkt, men altid inden for en acceptabel ramme. Det er en del af charmen ved kollektioner fremstillet af genbrugsmaterialer.

